

Marke	Modell	SSA Version	Kabelverbindungen / Kabelfarben
Fiat	Ducato	Minus	SSA = grau/braun, Masse = schwarz/grün, Zündung = blau/grau ACHTUNG! Auf SSA-Leitung unter 2V ohne Tastendruck. Die programmierbare Version des Moduls ist hier nicht kompatibel (braucht mindestens 2V). Modul mit dauerhaft MINUS ist erforderlich.



Das Element mit dem SSA-Taster ist unten mit Rastnasen eingehakt und wird oben von zwei Federklemmen nach unten gedrückt.

Die Federklammern liegen etwa 1-2cm von den Seiten/oberen Ecken entfernt und müssen mit einem dünnen Werkzeug, dass zwischen Schalter und Ausschnitt eingeführt wird, gleichzeitig heruntergedrückt werden.

Dann kann der Schalter oben herausgehoben und entnommen werden. Hierbei bitte vorsichtig vorgehen, da die Federklemmen beim Herausziehen des Elementes aus ihrer Halterung rutschen können und in den Innenraum der Armaturentafel fallen können.

Auf der SSA-Steuerleitung liegen bei nicht gedrücktem Taster ca. 1,13 Volt an. Das Modul ist standardmäßig so ausgelegt, dass in der MINUS-Variante eine Spannung $\leq$ etwa 1 Volt sicher als "Tastendruck" erkannt wird und eine Spannung $\geq$ 2 Volt sicher als "kein Tastendruck". Die 1,13 Volt liegen somit außerhalb des Arbeitsbereiches des Moduls.

Dadurch ist ein Modul mit dauerhafter MINUS Programmierung notwendig. Die Programmierfunktion des Moduls entfällt hierdurch.

Link zum Produkt: https://www.carelectronic-webshop.de/car-memory-module/deaktivierung-start-stopp-automatik/universal-start-stopp-automatik-ssa-deaktivierung-memory-modul-individuelle-programmierung-dauerhaft-minus_74_108

