

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**



ANLAGE: 7011
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 16-ZOLL
Stand: 24.06.2021

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 16 Einpreßtiefe (mm) : 68
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 130/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: CITROEN

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN JUMPER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
Y	e3*2001/116*0234*..	96 - 130	215/75R16C 225/75R16C	6 J X 16	7011	*); Ab e3*2001/116*0234* 12; 1); 2); 33)
Y	e3*2001/116*0234*..	88 - 130	215/75R16C 225/75R16C			
250	L774	88 - 116	215/75R16-99 225/75R16			
250D	L939	88 - 116	215/75R16C 225/75R16C			
250L	L773	88 - 116	215/75R16C			
			225/75R16C			

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN JUMPER CABINE APPROFONDIE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
YD	e2*2007/46*0256*..	96 - 110	215/75R16C 225/75R16C 225/75R16C M+S	6 J X 16	7011	*); bis e2*2007/46*0256*0 3; 1); 2); 33)
YD	e2*2007/46*0256*..	96 - 120	215/75R16C 225/75R16C 225/75R16C M+S			

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 7011
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 16-ZOLL
Stand: 24.06.2021



Verkaufsbezeichnung: **CITROEN JUMPER, RELAY**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise	
Y	e3*2007/46*0046*..	96 - 130	215/75R16 225/75R16	6 J X 16	7011	*); Ab e3*2007/46*0046*1 0; 1); 2); 33)	
Y	e3*2007/46*0046*..	81 - 130	215/75R16C 225/75R16C 225/75R16C M+S				*); bis e3*2007/46*0046*0 6; Frontantrieb; 1); 2); 33)
Y	e3*2007/46*0051*..	96 - 130	215/75R16C 225/75R16C 225/75R16C M+S				

§22 43738*84



**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 7011
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 16-ZOLL
Stand: 24.06.2021



Verwendungsbereich: FIAT

Verkaufsbezeichnung: **FIAT DUCATO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
250	e3*2001/116*0232*..	88 - 130	215/75R16C 225/75R16C	6 J X 16	7011	*) ; bis e3*2001/116*0232* 14; 1); 2); 33)
250	e3*2001/116*0232*..	96 - 130	215/75R16C 225/75R16C			*) ; ab e3*2001/116*0232* 16; 1); 2); 33)
250	e3*2007/46*0044*..	96 - 130	215/75R16C 225/75R16C			*) ; Ab e3*2007/46*0044*1 3; 1); 2); 33)
250	e3*2007/46*0044*..	96 - 130	215/75R16C 225/75R16C			*) ; bis e3*2007/46*0044*0 8; 1); 2); 33)
250	e3*2007/46*0049*..	96 - 130	215/75R16C 225/75R16C			*) ; ab e3*2007/46*0049*1 0; 1); 2); 33)
250	e3*2007/46*0049*..	96 - 130	215/75R16C 225/75R16C			*) ; bis e3*2007/46*0049*0 7; 1); 2); 33)
250	L778	88 - 116	225/75R16			1); 2); 33)
250D	L968	88 - 116	215/75R16C 225/75R16C			*) ; Lkw offener Kasten (Serie); 1); 2); 33)
250L	L779	88 - 116	215/75R16C 225/75R16C			1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **FIAT Ducato Natural Power**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
250 M	N413	100	215/75R16C 116/114 225/75R16C 118/116	6 J X 16	7011	1); 2); 33)

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 7011
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 16-ZOLL
Stand: 24.06.2021



Verwendungsbereich: PEUGEOT

Verkaufsbezeichnung: **BOXER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
Y	e3*2007/46*0045*..	96 - 130	215/75R16C 225/75R16C	6 J X 16	7011	1); 2); 33)
Y	e3*2007/46*0050*..	96 - 130	215/75R16C 225/75R16C			
250D	L936	88 - 116	215/75R16C 225/75R16C			*) ; Lkw offener Kasten (Serie); 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT BOXER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
Y	e3*2001/116*0233*..	96 - 130	215/75R16C 225/75R16C	6 J X 16	7011	*); ab e3*2001/116*0233* 12; 1); 2); 33)
Y	e3*2001/116*0233*..	88 - 130	215/75R16C 225/75R16C			
250	L771	88 - 116	215/75R16 225/75R16			1); 2); 33)
250L	L772	88 - 116	215/75R16C 225/75R16C			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.



**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 7011

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

24.06.2021



Seite: 5 von 5

2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 28.06.2018

§22 43738*84