

Auf der Fahrt zur Werkstatt

1 Prüfen: Hupe.

Bevor Fahrzeug angehoben wird

2 Prüfen: Funktionstüchtigkeit der Feststellbremse.

3 Zurücksetzen: Service-Anzeige.

4 Durchführen: Wiederherstellung der elektronischen Fehlercodes.

5 Prüfen: Alle Innenraumleuchten, deren Kontakte und Handschuhfachleuchte und Kofferraumleuchte.

6 Prüfen: Alle Außenleuchten und -lampen. (Funktion und Zustand prüfen.)

7 Prüfen: Scheinwerfereinstellung. (Ggf. einstellen)

8 Prüfen: Windschutzscheibe. (Auf beschädigte Teile untersuchen.)

9 Prüfen: Scheibenwischerblätter und Scheibenwaschanlage. (Inklusive Scheinwerferwischer, falls installiert) Funktion und Zustand prüfen.

10 Prüfen / einstellen: Reserverad-Druck. (Reifendruck und Profiltiefe beachten) (falls installiert)

11 Prüfen: Batterie und Batteriepole.

12 Prüfen: Kühler und Rohre/Schläuche für Kühlsystem. (Auf Leckagen und beschädigte Teile prüfen)

13 Sichtprüfung von: Bauteile im Motorraum. (Auf Leckagen und beschädigte Teile prüfen)

14 Prüfen/ auffüllen: Kühlflüssigkeit. (Gefrierpunkt eintragen.)

15 Nachfüllen: Wascherflüssigkeit.

16 Prüfen: Bremsflüssigkeit. (Flüssigkeitsstand)

17 Prüfen/ auffüllen: Servolenkungsöl.

18 Prüfen: Antriebsriemen. (Verschleiß und Zustand prüfen.)

Fahrzeug auf mittlere Höhe Hebebühne nach oben

- | | |
|----|--|
| 19 | Prüfen / einstellen: Reifen und Reifendruck. (Reifendruck und Profiltiefe beachten) |
| 20 | Sichtprüfung: Bremsbeläge und Bremsscheiben an Vorderachse. Auf Verschleiß und Zustand prüfen (mit abmontierten Rädern durchführen). |
| 21 | Sichtprüfung: Bremsbeläge und Bremsscheiben an Hinterachse. Auf Verschleiß und Zustand prüfen (mit abmontierten Rädern durchführen). |
| 22 | Prüfen: Lenkgetriebe-Anschlüsse und Lenkmanschetten. (Auf Leckagen und beschädigte Teile prüfen) |
| 23 | Prüfen: Fahrwerk, Stoßdämpfer und Fahrwerke. (Auf Schäden überprüfen und Befestigungspunkte untersuchen.) |
-

Fahrzeug auf Hebebühne ganz angehoben

- | | |
|----|---|
| 24 | Ersetzen: Motorölfilter. |
| 25 | Ablassen: Motoröl. |
| 26 | Sichtprüfung von: Antriebsstrang und Bauteile im Motorraum. (Auf Leckagen und beschädigte Teile sowie sichere Befestigung prüfen) |
| 27 | Prüfen: Kugelgelenke, Querlenker und Gummibuchsen. Auf Verschleiß und Zustand prüfen. |
| 28 | Prüfen: Antriebswellen und Antriebswellenmanschetten. (Auf Leckagen und beschädigte Teile prüfen) |
| 29 | Prüfen: Servolenkungs-Hydraulikleitungen und Zahnstange und Ritzel. (Auf Leckagen und beschädigte Teile sowie sichere Befestigung prüfen) |
| 30 | Prüfen: Bremsleitungen und Bremsschläuche. (Auf Leckagen und beschädigte Teile sowie sichere Befestigung prüfen) |
| 31 | Prüfen: Kraftstoffleitung und Kraftstofftank. (Auf Leckagen und beschädigte Teile sowie sichere Befestigung prüfen) |
| 32 | Prüfen: Auspuffanlage und Wärmeschutzbleche. (Auf Leckagen und beschädigte Teile sowie sichere Befestigung prüfen) |
-

Fahrzeug auf mittlere Höhe Hebebühne nach unten

- | | |
|----|---|
| 33 | Ersetzen: Bremsflüssigkeit. (Alle 2 Jahre ersetzen) |
|----|---|
-

Fahrzeug wieder am Boden

- | | |
|----|---|
| 34 | Nachfüllen: Motoröl. |
| 35 | Prüfen / schmieren: Türscharniere, Türanschlag, Schlosszylinder und Kraftstofftankdeckel. |
| 36 | Prüfen / schmieren: Motorhaubenverriegelung, Fronthauben-Sicherungshaken und Scharniere. |
| 37 | Ersetzen: Innenraumfilter. |