

Sind Sie sicher, dass Sie diesen Schmierplan löschen?

Wählen Sie Alle **CITROEN**

Alles **JUMPER Bus II 2.2 BlueHDi 140**
wiederufen **103kW(2022)**

Kleinnutzfahrzeuge

Teil Kategorie		Drain	Conditions
 Motor (D) (4HB (DW12RUD))	Wenn die Anzahl der Verbindungen %days% übersteigt, wird die Zeile hervorgehoben 6,6 L		
	Ölwechselintervalle, Fahrbedingungen: Normale Bedingungen: 50000 km, 24 Monate Ölwechselintervalle, Fahrbedingungen: Raue Bedingungen: 20000 km, 12 Monate		
	Quartz Ineo First 0W-30	-	-
 Automatikgetriebe (AT9)	Wenn die Anzahl der Verbindungen %days% übersteigt, wird die Zeile hervorgehoben 6,0 L		
	FLUIDMATIC DVI MV	-	-
 Schaltgetriebe (C637)	Wenn die Anzahl der Verbindungen %days% übersteigt, wird die Zeile hervorgehoben 2,2 L		
	Alternative Empfehlungen: GL-4 75W-70		
 Schaltgetriebe (MLGU6)	Wenn die Anzahl der Verbindungen %days% übersteigt, wird die Zeile hervorgehoben 2,9 / 3,2 L		
	Getriebe nachfüllen nach Überholung, 3,2 Liter Getriebe nachfüllen, 2,9 Liter Alternative Empfehlungen: TOTAL H 6965 75W-80		
	TRAXIUM GEAR 8 75W-80	-	-
 Kühlsystem (FIAT)	Wenn die Anzahl der Verbindungen %days% übersteigt, wird die Zeile hervorgehoben 9,5 / 9,75 / 10,5 / 10,8 / 11,0 / 11,3 L		
	Ohne Zusatzheizung; ohne Untersitzheizung, 9,5 Liter Mit Zusatzheizung; ohne Untersitzheizung, 9,75 Liter Ohne Zusatzheizung; mit Untersitzheizung mit 600 cm² Oberfläche, 10,5 Liter Ohne Zusatzheizung; mit Untersitzheizung mit 900 cm² Oberfläche, 11,0 Liter Mit Zusatzheizung; mit Untersitzheizung mit 600 cm² Oberfläche, 10,8 Liter Mit Zusatzheizung; mit Untersitzheizung mit 900 cm² Oberfläche, 11,3 Liter De-ionised water with 50% anti-freeze Alternative Empfehlungen, De-ionised water with 50% anti-freeze: AF FPT COOL001 Alternative Empfehlungen, De-ionised water with 60% anti-freeze (extreme conditions only): AF FIA LLC; AF FPT COOL001		
	GLACELF PLUS EVO	-	De-ionised water with 50% anti-freeze
	COOLELF PLUS EVO -37°C	-	De-ionised water with 50% anti-freeze
	COOLELF PLUS EVO -26°C	-	De-ionised water with 50% anti-freeze
 Kühlsystem (CITROEN)	Wenn die Anzahl der Verbindungen %days% übersteigt, wird die Zeile hervorgehoben L		
	GLACELF CARTECH	-	-
	COOLELF CARTECH -37°C	-	-

**Bremsanlage (FIAT)**

Wenn die Anzahl der Verbindungen %days% übersteigt, wird die Zeile hervorgehoben 0,6 L

Alternative Empfehlungen: DOT 4

HBF 4 OEM+	24 Monate	-
HBF 4	24 Monate	-
FRELUB 650	24 Monate	-

**Bremsanlage (CITROEN)**

Wenn die Anzahl der Verbindungen %days% übersteigt, wird die Zeile hervorgehoben 0,6 L

HBF 4 OEM+	24 Monate	-
HBF 4	24 Monate	-
FRELUB 650	24 Monate	-

**Servolenkung**

Wenn die Anzahl der Verbindungen %days% übersteigt, wird die Zeile hervorgehoben 1,5 L

Öle unterschiedlicher Spezifikationen nicht mischen

Alternative Empfehlungen, Kalte Regionen und Öle unterschiedlicher Spezifikationen nicht mischen: PSF PN PSA 2180

FLUIDMATIC D3	-	Öle unterschiedlicher Spezifikationen nicht mischen
FLUIDMATIC DVI MV	-	Öle unterschiedlicher Spezifikationen nicht mischen
FLUIDMATIC XLD FE	-	Öle unterschiedlicher Spezifikationen nicht mischen

**Klimaanlage (Mit Kältemittel R1234yf und FIAT)**

Wenn die Anzahl der Verbindungen %days% übersteigt, wird die Zeile hervorgehoben L

**Klimaanlage (Mit Kältemittel R1234yf und CITROEN)**

Wenn die Anzahl der Verbindungen %days% übersteigt, wird die Zeile hervorgehoben L

**Klimaanlage (Mit Kältemittel R134a und FIAT)**

Wenn die Anzahl der Verbindungen %days% übersteigt, wird die Zeile hervorgehoben L

**Klimaanlage (Mit Kältemittel R134a und CITROEN und Bus)**

Wenn die Anzahl der Verbindungen %days% übersteigt, wird die Zeile hervorgehoben L

**Klimaanlage (Mit Kältemittel R134a und CITROEN und Van)**

Wenn die Anzahl der Verbindungen %days% übersteigt, wird die Zeile hervorgehoben L

Ohne Klimaanlage hinten, 550 g
Mit Klimaanlage hinten, 950 g**Harnstoff-Wasser-Lösung (HWL)-Tank**

Wenn die Anzahl der Verbindungen %days% übersteigt, wird die Zeile hervorgehoben L

ADBLUE	-	-
--------	---	---



Weißer Clickfit-Halter am Tankstutzen-Steckverbinder

Alternative Empfehlungen, Blauer Clickfit-Halter am Tankstutzen-Steckverbinder: DEF

Alternative Empfehlungen, Grüner Clickfit-Halter am Tankstutzen-Steckverbinder: Infineum F7995

ADBLUE

-

Weißer Clickfit-Halter am
Tankstutzen-Steckverbinder

© Verbindungen über %days% Tage © 2017