

2.3 MICHELIN Lkw-Reifen

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	Profilbezeichnung	Normbetriebsmaße		Abroll- umfang (mm)	Statistischer Halbmesser (mm)	Mindest- mitten- abstand (mm)	Felgen- breite (mm)	Schlauch	Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Reifenfülldruck (bar)														
				Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)						E = Einfach Z = Zwilling	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,0	4,25	4,50	4,75	5,00	5,00
16	175 / 75 R 16 C	101/99 R	AGILIS	184	678	2024	308	198 204 210	4½J 5J* 5½J	16 F 13	E Z	824 1548	906 1704	986 1852	1064 2000	1142 2144	1216 2288	1292 2428	1364 2564	1438 2700	1508 2836	1580 2968	1650 3100		
	185 / 75 R 16 C	104/102 R 104/102 R 104/102 Q 104/102 R	AGILIS AGILIS ALPIN ¹AGILIS 81 SNOW-ICE AGILIS X-ICE NORTH ²AGILIS CAMPING	191	696	2073	314	212 218 224	5J* 5½J 6J	16 F 13	E Z	900 1700	990 1868	1076 2032	1162 2192	1246 2352	1328 2508	1408 2660	1488 2812	1568 2960	1646 3108	1722 3256	1800 3400		
	195 / 75 R 16 CP	107 Q		204	710	2115	320	220 226 232	5J 5½J* 6J	16 F 13	E Z Z	976 1805 976 1852	1072 1983 1072 2032	1166 2157 1166 2212	1258 2327 1258 2388	1350 2497 1350 2560	1438 2660 1438 2728	1526 2823 1526 2896	1614 2985 1614 3060	1698 3141 1698 3224	1782 3296 1782 3384	1866 3452 1866 3540	1950 3607 1950 3700		
	195 / 75 R 16 C	107/105 R 107/105 R 107/105 R 107/105 Q	AGILIS AGILIS ALPIN AGILIS X-ICE NORTH ¹AGILIS 81 SNOW-ICE								E Z	976 1852	1072 2032	1166 2212	1258 2388	1350 2560	1438 2728	1526 2896	1614 3060	1698 3224	1782 3384	1866 3540	1950 3700		
	205 / 75 R 16 C	110/108 R 110/108 R 110/108 Q 113/111 R	AGILIS AGILIS ALPIN AGILIS 81 SNOW-ICE AGILIS	211	726	2163	326	234 241 247	5½J* 6J 6½J	15/17 H 13	E Z	1060 2000	1166 2200	1268 2392	1368 2580	1466 2768	1564 2952	1660 3132	1754 3308	1846 3484	1938 3656	2030 3828	2120 4000		
											E Z	1062 2012	1166 2212	1270 2408	1370 2596	1468 2968	1566 3152	1662 3328	1756 3504	1850 3680	1942 3852	2032 3852	2122 4024	2210 4192	2300 4360
	215 / 75 R 16 CP	113 Q	²AGILIS CAMPING	225	740	2206	332	243 249	5½J 6J*	16 J 13	E Z Z	1150 2127 1150 2180	1264 2338 1264 2396	1376 2545 1376 2608	1484 2745 1484 2812	1592 2945 1592 3016	1696 3137 1696 3216	1800 3330 1800 3412	1902 3518 1902 3608	2004 3707 2004 3796	2104 3892 2104 3988	2202 4073 2202 4172	2300 4255 2300 4360		
	215 / 75 R 16 C	113/111 R 113/111 R 113/111 Q	AGILIS AGILIS ALPIN ¹AGILIS 81 SNOW-ICE					255 260	6½J 7J		E Z	1150 2180	1264 2396	1376 2608	1484 2812	1592 3016	1696 3216	1800 3412	1902 3608	2004 3796	2104 3988	2202 4172	2300 4360		
	215 / 75 R 16 C	116/114 R 116/114 R	AGILIS ALPIN AGILIS								E Z	1154 2180	1268 2396	1380 2604	1490 2812	1596 3016	1702 3216	1806 3412	1910 3604	2010 3796	2110 3984	2208 4172	2306 4356	2404 4536	2500 4720
	225 / 75 R 16 CP	116 Q	²AGILIS CAMPING	232	758	2254	338	257 263 268	6J* 6½J 7J	16 J 13	E Z Z	1250 2312 1218 2308	1374 2541 1340 2536	1496 2767 1458 2760	1614 2985 1572 2980	1730 3200 1686 3192	1844 3411 1798 3404	1958 3622 1908 3612	2068 3825 2016 3820	2178 4029 2122 4020	2286 4229 2228 4220	2394 4428 2332 4416	2500 4625 2436 4612		
	225 / 75 R 16 C	118/116 R 118/116 R 118/116 Q	AGILIS AGILIS X-ICE NORTH ¹AGILIS 81 SNOW-ICE								E Z Z	1218 2308	1340 2536	1458 2760	1572 2980	1686 3192	1798 3404	1908 3612	2016 3820	2122 4020	2228 4220	2332 4416	2436 4612	2538 4808	2640 5000
	195 / 65 R 16 C	100/98 T 100/98 T	AGILIS 51 AGILIS 51 SNOW-ICE	209	670	2000	305	226 232	5½J 6J*		E Z	966 1812	1062 2168	1156 2340	1248 2340	1338 2508	1426 2672	1514 3000	1600 3000						
	195 / 65 R 16 C	104/102 Q 104/102 R 104/102 R 104/102 R	¹AGILIS 81 SNOW-ICE AGILIS AGILIS ALPIN AGILIS X-ICE NORTH								E Z	900 1700	990 1868	1076 2032	1162 2192	1246 2352	1328 2508	1408 2660	1488 2812	1568 2960	1646 3108	1722 3256	1800 3400		
	205 / 65 R 16 C	103/101 T	AGILIS 51 SNOW-ICE	217	682	2036	309	234 241 247	5½J 6J* 6½J		E Z Z	1058 1992 1058 1992	1162 2192	1264 2384	1364 2572	1462 2760	1560 2940	1656 3120	1750 3300						
	205 / 65 R 16 C • mit Doppelmarkierung	103/101 T (99/97 H)	AGILIS 51								E Z	1058 1992	1162 2192	1264 2384	1364 2572	1462 2760	1560 2940	1656 3120	1750 3300						
	205 / 65 R 16 C • mit Doppelmarkierung	99/97 H (103/101 T)	AGILIS 51								E Z	858 1792	962 1992	1064 2184	1164 2372	1262 2560	1360 2740	1456 2920	1550 3100						
	205 / 65 R 16 C	107/105 R 107/105 R 107/105 T 107/105 T	¹AGILIS 81 SNOW-ICE AGILIS X-ICE NORTH AGILIS AGILIS ALPIN								E Z	976 1852	1072 2032	1166 2212	1258 2388	1350 2560	1438 2728	1526 2896	1614 3060	1698 3224	1782 3384	1866 3540	1950 3700		
	215 / 65 R 16 C	106/104 T	AGILIS 51	230	698	2079	315	249 255 260	6J 6½J* 7J		E Z	1148 2176	1262 2392	1372 2600	1482 2808	1588 3008	1694 3208	1796 3600	1900 3600						
	215 / 65 R 16 C	109/107 T 109/107 R 109/107 R	AGILIS ¹AGILIS 81 SNOW-ICE AGILIS X-ICE NORTH								E Z	1030 1952	1132 2144	1232 2332	1330 2516	1426 2700	1520 2876	1612 3052	1704 3228	1794 3396	1884 3564	1972 3732	2060 3900		

¹ ohne Abbildung

² Reifen mit verstärkter Karkasse; Fülldruck 5,5 bar auf der Hinterachse von Wohnmobilen. Dies erfordert die Verwendung von Metallventilen.
Fülldruck auf der Vorderachse, siehe Tabelle.

* Messfelge