

Prüfbericht 366-0791-12-WIRD/N2**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000178****ANLAGE: 9.1**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60165118-02

Stand: 08.01.2019



Seite: 2 von 2

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : PEUGEOT

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 160 Nm

Verkaufsbezeichnung: **BOXER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Y	e3*2007/46*0045*..	120	225/75R16C		*); ab e3*2007/46*0045*10; 1); 2); 33); 6X)

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Auflagen

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.
- 6X) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Radlast von 1100 kg und max. Abrollumfang von 2269 mm.
- 7E) Nur zulässig für Fahrzeug-Version: GAC1, HA, HA1, HAC1, HAC1, LAC1
- 7F) Nur gültig an Fahrzeugausführungen mit Raddimension 6Jx16-ET68 und einer Hinterachslast von 2000 kg.