



www.michelin.de
www.michelin.ch



www.bfgoodrich.com



www.kleber-reifen.de

Betriebsanleitung

- Pkw-Reifen
- Off-Road-/SUV-Reifen
- Lkw-Reifen

MICHELIN Service-Center

DEUTSCHLAND	Reifenhandel	Telefon: 01802 11 11 40 ⁽¹⁾ Telefax: 01802 11 11 41 ⁽¹⁾ servicecenter.pkw@de.michelin.com
	Autohaus	Telefon: 01802 11 11 20 ⁽¹⁾ Telefax: 01802 11 11 21 ⁽¹⁾ servicecenter.autohaus@de.michelin.com
⁽¹⁾ 6,0 Ct je Gespräch bzw. Fax aus dem dt. Festnetz; Mobilfunktarife max. 42,0 Ct je Minute		
ÖSTERREICH	Reifenhandel	Telefon: 00800 11 11 11 40 ⁽²⁾ Telefax: 00800 11 11 11 41 ⁽²⁾ servicecenter.pkw@de.michelin.com
	Autohaus	Telefon: 00800 11 11 11 20 ⁽²⁾ Telefax: 00800 11 11 11 21 ⁽²⁾ servicecenter.autohaus@de.michelin.com
⁽²⁾ kostenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen		
SCHWEIZ	Reifenhandel	Telefon: 00800 22 11 11 40 ⁽³⁾ Telefax: 00800 22 11 11 41 ⁽³⁾ servicecenter.pkw@de.michelin.com
	Autohaus	Telefon: 00800 22 11 11 20 ⁽³⁾ Telefax: 00800 22 11 11 21 ⁽³⁾ servicecenter.autohaus@de.michelin.com
⁽³⁾ kostenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen		

Service Produkttechnik

DEUTSCHLAND	Telefon: 01802 11 11 80 ⁽⁴⁾ Telefax: 01802 11 11 81 ⁽⁴⁾
⁽⁴⁾ 6,0 Ct je Gespräch bzw. Fax aus dem dt. Festnetz; Mobilfunktarife max. 42,0 Ct je Minute	
ÖSTERREICH	Telefon: 00800 33 11 11 80 ⁽⁵⁾ Telefax: 00800 33 11 11 81 ⁽⁵⁾
⁽⁵⁾ kostenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen	
SCHWEIZ	Telefon: 00800 22 11 11 80 ⁽⁶⁾ Telefax: 00800 22 11 11 81 ⁽⁶⁾
⁽⁶⁾ kostenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen	

MICHELIN OnWay

Telefon: 00800 11 22 33 66
kostenfrei; Mobilfunktarife können hiervon
abweichen

Marketing-Power

Weitere Informationen zu
Produkten und Kommunikation
zum Download finden Sie unter:
www.marketing-power.com

Bibserve



www.bibserve.com/de
www.bibserve.com/at
www.bibserve.com/ch

MICHELIN und die grafische Darstellung des Michelin Mannchens sind Eigentum der Compagnie Générale des Établissements Michelin.
11/2010



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Michelinstraße 4
76185 Karlsruhe
Deutschland

Michelin Suisse S.A.
Route Jo Siffert 36
1762 Givisiez
Schweiz



2.3 MICHELIN Lkw-Reifen

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	Profilbezeichnung	Normbetriebsmaße		Abroll- umfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Mindest- mitten- abstand (mm)	Felgen- breite (mm)	Schlauch		Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Reifenfülldruck (bar)															
				Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)							E = Einfach Z = Zwilling	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,0	4,25	4,50	4,75	5,00		
14	185 / 80 R 14 C	102/100 Q 102/100 R 102/100 R	AGILIS 81 SNOW-ICE AGILIS AGILIS X-ICE NORTH	191	664	1976	296	212 218 224	5J* 5½J 6J	14 F 13		E Z	888 1672	976 1836	1062 1996	1146 2156	1228 2312	1310 2464	1390 2616	1468 2764	1546 2912	1624 3056	1700 3200				
	195 / 80 R 14 C	106/104 R	AGILIS	204	680	2024	303	220 226 232	5J 5½J* 6J	14 F 13		E Z	992 1880	1090 2064	1186 2248	1280 2424	1372 2600	1464 2772	1552 2944	1642 3108	1728 3276	1814 3436	1900 3600				
	165 / 75 R 14 C	93/91 R	AGILIS	172	614	1830	277	183 190 196	4J 4½J* 5J	14 D 13		E Z	786 1484	862 1632	938 1776	1014 1916	1086 2056	1158 2192	1230 2324	1300 2460							
	195 / 75 R 14 C	106/104 Q	AGILIS 81 SNOW-ICE	204	660	1963	295	220 226 232	5J 5½J* 6J	14 F 13		E Z	950 1800	1044 1980	1136 2152	1226 2324	1314 2492	1402 2656	1488 2816	1572 2976	1654 3136	1738 3292	1818 3444	1900 3600			
	165 / 70 R 14 C	89/87 Q 89/87 R 89/87 R	AGILIS 61 SNOW-ICE AGILIS AGILIS X-ICE NORTH	177	602	1782	271	190 196	4½J 5J*	14 D 13		E Z	700 1316	770 1448	838 1576	904 1700	970 1820	1034 1944	1096 2060	1160 2180							
	175 / 65 R 14 C	90/88 T 90/88 T	AGILIS 51 AGILIS 51 SNOW-ICE	184	594	1770	269	204 210	5J* 5½J	14 E 13		E Z	724 1352	796 1488	866 1616	936 1744	1002 1872	1070 1996	1134 2116	1200 2240							
	15	195 / 70 R 15 C	98/96 T	AGILIS 51	209	665	1985	300	220 226 232	5J 5½J 6J*	15 F 13		E Z	1016 1924	1116 2116	1216 2300	1312 2484	1406 2660	1500 2840								
195 / 70 R 15 C		104/102 R 104/102 R 104/102 R	AGILIS ¹AGILIS 81 SNOW-ICE AGILIS X-ICE NORTH									E Z	940 1776	1032 1952	1124 2124	1212 2292	1300 2456	1386 2620	1472 2780	1554 2936	1638 3092	1718 3248	1800 3400				
195 / 70 R 15 C mit Doppelmarkierung		104/102 R (98 T)	AGILIS ALPIN									E Z	940 1776	1032 1952	1124 2124	1212 2292	1300 2456	1386 2620	1472 2780	1554 2936	1638 3092	1718 3248	1800 3400				
195 / 70 R 15 C mit Doppelmarkierung		98T (104/102 R)	AGILIS ALPIN									E	784	860	936	1010	1084	1156	1226	1296	1364	1432	1500				
205 / 70 R 15 C		106/104 Q 106/104 R 106/104 R	¹AGILIS 81 SNOW-ICE AGILIS AGILIS ALPIN	217	681	2027	306	234 241 247	5½J 6J* 6½J	15 F 13		E Z	992 1880	1090 2064	1186 2248	1280 2424	1372 2600	1464 2772	1552 2944	1642 3108	1728 3276	1814 3436	1900 3600				
215 / 70 R 15 C		109/107 Q 109/107 R 109/107 S	¹AGILIS 81 SNOW-ICE AGILIS ALPIN AGILIS	230	695	2069	311	243 249 255 260	5½J 6J 6½J* 7J	15/17 H 13		E Z	1076 2036	1182 2236	1286 2436	1388 2628	1488 2816	1586 3004	1684 3188	1780 3368	1874 3548	1966 3724	2060 3900				
225 / 70 R 15 C		112/110 S 112/110 R 112/110 R 112/110 R	AGILIS AGILIS ALPIN ¹AGILIS 81 SNOW-ICE AGILIS X-ICE NORTH	237	709	2112	317	257 263 268	6J 6½J* 7J	15 J 13		E Z	1170 2216	1286 2432	1398 2648	1510 2856	1618 3064	1726 3268	1832 3464	1934 3664	2038 3856	2138 4048	2240 4240				
205 / 65 R 15 C		102/100 T 102/100 T	AGILIS 51 AGILIS 51 SNOW-ICE	217	657	1960	297	234 241 247	5½J 6J* 6½J			E Z	1028 1932	1128 2124	1228 2312	1326 2496	1422 2676	1516 2852	1608 3028	1700 3200							
215 / 65 R 15 C mit Doppelmarkierung		104/102 T (96 H)	AGILIS 51	230	673	2003	303	249 255	6J 6½J*			E Z	1088 2056	1196 2256	1300 2456	1404 2652	1504 2844	1604 3032	1702 3216	1800 3400							
215 / 65 R 15 C mit Doppelmarkierung		96 H (104/102 T)	AGILIS 51					260	7J			E	858	942	1026	1106	1186	1266	1342	1420							
215 / 65 R 15 C		104/102 T	AGILIS 51 SNOW-ICE									E Z	1088 2056	1196 2256	1300 2456	1404 2652	1504 2844	1604 3032	1702 3216	1800 3400							
215 / 70 R 15 CP		109 Q	²AGILIS CAMPING	230	695	2069	311	243 249 255 260	5½J 6J 6½J* 7J	15/17 H 13		E Z	1030 1905	1132 2094	1232 2279	1330 2460	1426 2638	1520 2812	1612 2982	1704 3152	1794 3318	1884 3485	1972 3648	2060 3811			
225 / 70 R 15 CP	112 Q	²AGILIS CAMPING	237	709	2112	317	257 263 268	6J 6½J* 7J	15 J 13		E Z	1120 2072	1232 2279	1340 2479	1446 2675	1550 2867	1652 3056	1754 3244	1854 3429	1952 3611	2048 3788	2144 3966	2240 4144				

¹ ohne Abbildung

² Reifen mit verstärkter Karkasse; Fülldruck 5,5 bar auf der Hinterachse von Wohnmobilen. Dies erfordert die Verwendung von Metallventilen.
Fülldruck auf der Vorderachse, siehe Tabelle.

* Messfelge

2.3 MICHELIN Lkw-Reifen

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	Profilbezeichnung	Normbetriebsmaße		Abroll- umfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Mindest- mitten- abstand (mm)	Felgen- breite (mm)	Schlauch		Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Reifenfülldruck (bar)														
				Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)							E = Einfach Z = Zwilling	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,0	4,25	4,50	4,75	5,00	5,00
16	175 / 75 R 16 C	101/99 R	AGILIS	184	678	2024	308	198 204 210	4½J 5J* 5½J	16 F 13		E Z	824 1548	906 1704	986 1852	1064 2000	1142 2144	1216 2288	1292 2428	1364 2564	1438 2700	1508 2836	1580 2968	1650 3100		
	185 / 75 R 16 C	104/102 R 104/102 R 104/102 Q 104/102 R	AGILIS AGILIS ALPIN ¹AGILIS 81 SNOW-ICE AGILIS X-ICE NORTH	191	696	2073	314	212 218 224	5J* 5½J 6J	16 F 13		E Z	900 1700	990 1868	1076 2032	1162 2192	1246 2352	1328 2508	1408 2660	1488 2812	1568 2960	1646 3108	1722 3256	1800 3400		
	195 / 75 R 16 CP	107 Q	²AGILIS CAMPING	204	710	2115	320	220 226 232	5J 5½J* 6J	16 F 13		E Z	976 1805	1072 1983	1166 2157	1258 2327	1350 2497	1438 2660	1526 2823	1614 2985	1698 3141	1782 3296	1866 3452	1950 3607		
	195 / 75 R 16 C	107/105 R 107/105 R 107/105 R 107/105 Q	AGILIS AGILIS ALPIN AGILIS X-ICE NORTH ¹AGILIS 81 SNOW-ICE									E Z	976 1852	1072 2032	1166 2212	1258 2388	1350 2560	1438 2728	1526 2896	1614 3060	1698 3224	1782 3384	1866 3540	1950 3700		
	205 / 75 R 16 C	110/108 R 110/108 R 110/108 Q 113/111 R	AGILIS AGILIS ALPIN AGILIS 81 SNOW-ICE AGILIS	211	726	2163	326	234 241 247	5½J* 6J 6½J	15/17 H 13		E Z	1060 2000	1166 2200	1268 2392	1368 2580	1466 2768	1564 2952	1660 3132	1754 3308	1846 3484	1938 3656	2030 3828	2120 4000		
												E Z	1062 2012	1166 2212	1270 2408	1370 2596	1468 2784	1566 2968	1662 3152	1756 3328	1850 3504	1942 3680	2032 3852	2122 4024	2210 4192	2300 4360
	215 / 75 R 16 CP	113 Q	²AGILIS CAMPING	225	740	2206	332	243 249 255 260	5½J 6J* 6½J 7J	16 J 13		E Z Z	1150 2127 2127	1264 2338 2338	1376 2545 2545	1484 2745 2745	1592 2945 2945	1696 3137 3137	1800 3330 3330	1902 3518 3518	2004 3707 3707	2104 3892 3892	2202 4073 4255			
	215 / 75 R 16 C	113/111 R 113/111 R 113/111 Q	AGILIS AGILIS ALPIN ¹AGILIS 81 SNOW-ICE									E Z	1150 2180	1264 2396	1376 2608	1484 2812	1592 3016	1696 3216	1800 3412	1902 3608	2004 3796	2104 3988	2202 4172	2300 4360		
	215 / 75 R 16 C	116/114 R 116/114 R	AGILIS ALPIN AGILIS									E Z	1154 2180	1268 2396	1380 2604	1490 2812	1596 3016	1702 3216	1806 3412	1910 3604	2010 3796	2110 3984	2208 4172	2306 4356	2404 4536	2500 4720
	225 / 75 R 16 CP	116 Q	²AGILIS CAMPING	232	758	2254	338	257 263 268	6J* 6½J 7J	16 J 13		E Z Z	1250 2312 2312	1374 2541 2541	1496 2767 2767	1614 2985 2985	1730 3200 3200	1844 3411 3411	1958 3622 3622	2068 3825 3825	2178 4029 4029	2286 4229 4229	2394 4428 4428	2500 4625 4625		
	225 / 75 R 16 C	118/116 R 118/116 R 118/116 Q	AGILIS AGILIS X-ICE NORTH ¹AGILIS 81 SNOW-ICE									E Z	1218 2308	1340 2536	1458 2760	1572 2980	1686 3192	1798 3404	1908 3612	2016 3820	2122 4020	2228 4220	2332 4416	2436 4612	2538 4808	2640 5000
	195 / 65 R 16 C	100/98 T 100/98 T	AGILIS 51 AGILIS 51 SNOW-ICE	209	670	2000	305	226 232	5½J 6J*			E Z	966 1812	1062 1992	1156 2168	1248 2340	1338 2508	1426 2672	1514 2836	1600 3000						
	195 / 65 R 16 C	104/102 Q 104/102 R 104/102 R 104/102 R	¹AGILIS 81 SNOW-ICE AGILIS AGILIS ALPIN AGILIS X-ICE NORTH									E Z	900 1700	990 1868	1076 2032	1162 2192	1246 2352	1328 2508	1408 2660	1488 2812	1568 2960	1646 3108	1722 3256	1800 3400		
	205 / 65 R 16 C	103/101 T	AGILIS 51 SNOW-ICE	217	682	2036	309	234 241 247	5½J 6J* 6½J			E Z	1058 1992	1162 2192	1264 2384	1364 2572	1462 2760	1560 2940	1656 3120	1750 3300						
	205 / 65 R 16 C	103/101 T	AGILIS 51									E Z	1058 1992	1162 2192	1264 2384	1364 2572	1462 2760	1560 2940	1656 3120	1750 3300						
• mit Doppelmarkierung	205 / 65 R 16 C	99/97 H	AGILIS 51									E Z	858 1792	962 1992	1064 2184	1164 2372	1262 2560	1360 2740	1456 2920	1550 3100						
• mit Doppelmarkierung	205 / 65 R 16 C	(103/101 T)										E Z	976 1852	1072 2032	1166 2212	1258 2388	1350 2560	1438 2728	1526 2896	1614 3060	1698 3224	1782 3384	1866 3540	1950 3700		
		107/105 R 107/105 R 107/105 T 107/105 T	¹AGILIS 81 SNOW-ICE AGILIS X-ICE NORTH AGILIS AGILIS ALPIN									E Z	976 1852	1072 2032	1166 2212	1258 2388	1350 2560	1438 2728	1526 2896	1614 3060	1698 3224	1782 3384	1866 3540	1950 3700		
	215 / 65 R 16 C	106/104 T	AGILIS 51	230	698	2079	315	249 255 260	6J 6½J* 7J			E Z	1148 2176	1262 2392	1372 2600	1482 2808	1588 3008	1694 3208	1796 3404	1900 3600						
	215 / 65 R 16 C	109/107 T 109/107 R 109/107 R	AGILIS ¹AGILIS 81 SNOW-ICE AGILIS X-ICE NORTH									E Z	1030 1952	1132 2144	1232 2332	1330 2516	1426 2700	1520 2876	1612 3052	1704 3228	1794 3396	1884 3564	1972 3732	2060 3900		

¹ ohne Abbildung

² Reifen mit verstärkter Karkasse; Fülldruck 5,5 bar auf der Hinterachse von Wohnmobilen. Dies erfordert die Verwendung von Metallventilen.
Fülldruck auf der Vorderachse, siehe Tabelle.

* Messfelge

2.3 MICHELIN Lkw-Reifen

Ø	Dimension	Betriebs- kennung	Profilbezeichnung	Normbetriebsmaße		Abroll- umfang (mm)	Statischer Halbmesser (mm)	Mindest- mitten- abstand (mm)	Felgen- breite (mm)	Schlauch		Tragfähigkeit (kg) pro Achse bei Reifenfülldruck (bar)														
				Max. Breite (mm)	Max. Außendurch- messer (mm)							E = Einfach Z = Zwilling	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,0	4,25	4,50	4,75	5,00	5,00
16	215 / 65 R 16 C mit Doppelmarkierung	109/107 R (106 T)	AGILIS ALPIN	230	698	2079	315	249 255	6J 6½J*			E	1030	1132	1232	1330	1426	1520	1612	1704	1794	1884	1972	2060		
	215 / 65 R 16 C mit Doppelmarkierung	106 T (109/107 R)	AGILIS ALPIN					260	7J			E	950	1044	1136	1226	1314	1402	1488	1572	1654	1738	1818	1900		
	225 / 65 R 16 CP	112 Q	²AGILIS CAMPING	237	710	2115	320	257 263	6J 6½J*			E	1120	1232	1340	1446	1550	1652	1754	1854	1952	2048	2144	2240		
								268	7J			Z	2072	2279	2479	2675	2867	3056	3244	3429	3611	3788	3966	4144		
	225 / 65 R 16 C	112/110 R 112/110 R 112/110 Q 112/110 R	AGILIS AGILIS ALPIN ¹AGILIS 81 SNOW-ICE AGILIS X-ICE NORTH									E	1120	1232	1340	1446	1550	1652	1754	1854	1952	2048	2144	2240		
												Z	2120	2332	2536	2736	2932	3128	3320	3508	3692	3876	4060	4240		
	235 / 65 R 16 C	115/113 R 115/113 R 115/113 Q 115/113 R	AGILIS AGILIS ALPIN ¹AGILIS 81 SNOW-ICE AGILIS X-ICE NORTH	250	724	2157	325	271 276 282	6½J 7J* 7½J			E	1216	1336	1454	1568	1682	1792	1902	2010	2116	2222	2326	2430		
												Z	2300	2528	2752	2968	3184	3392	3600	3804	4008	4208	4404	4600		
	195 / 60 R 16 C	99/97 H	AGILIS 51	209	650	1939	297	226 232 237	5½J 6J* 6½J			E	936	1030	1120	1208	1296	1382	1466	1550						
												Z	1764	1940	2108	2276	2440	2604	2760	2920						
	215 / 60 R 16 C	103/101 T 103/101 T	AGILIS 51 AGILIS 51 SNOW-ICE	230	674	2012	306	249 255 260	6J 6½J* 7J			E	1058	1162	1264	1364	1462	1560	1656	1750						
												Z	1992	2192	2384	2572	2760	2940	3120	3300						
	225 / 60 R 16 C mit Doppelmarkierung	105/103 T (101/99 H)	AGILIS 51	237	686	2048	311	263 268	6½J* 7J			E	1118	1228	1336	1442	1546	1648	1750	1850						
	225 / 60 R 16 C mit Doppelmarkierung	101/99 H (105/103 T)	AGILIS 51					274	7½J			E	918	1028	1136	1242	1346	1448	1550	1650						
	PR 10 6.50 R 16 C	108/107 L	¹XCA PLUS	181	752	2265	345	202 208 214	4.50E SDC* 5.00E SDC 5.50F SDC	15/16 H, Wulstband 170-16 LD (L)		E						1500	1590	1680	1760	1840	1920	2000		
												Z						2940	3090	3240	3400	3560	3730	3900		

¹ ohne Abbildung
² Reifen mit verstärkter Karkasse; Fülldruck 5,5 bar auf der Hinterachse von Wohnmobilen. Dies erfordert die Verwendung von Metallventilen.
Fülldruck auf der Vorderachse, siehe Tabelle.

* Messfelge