


Produktinformation

ÄRONIX Isolator Classic

Batteriepolfett / Säureschutzfett (grün)



Vorteile

- Verhindert Schäden durch Oxydation bzw. Sulfatbildung und Säurefraß an Batteriepole, Klemmen, Verschraubungen usw.
- **Isolator Classic** ist ein hervorragendes Isoliermittel und verhindert die Selbstentladung der Batterie.
- Verhindert Kriechströme und reduziert Kontaktwiderstände
- Keine brüchigen Kabel und Leitungen, die mit der Batterie in Verbindung stehen.
- Höhere Starterkraft und längere Lebensdauer.
- Kein Festfressen und Korrodieren von Schraub- und Steckverbindungen.
- **Isolator Classic** trocknet nicht aus.
- Sehr guter Korrosionsschutz.

Anwendung

- Batteriepol, Klemme, Kontaktstelle gut säubern.
- **ÄRONIX Isolator Classic** mit einem Pinsel dünn auftragen.
- Die zu schützende Fläche gleichmäßig bedecken damit jeglicher Korrosionsschaden, sowie Bildung vom Sulfatpilz ausgeschlossen werden kann.

Beständigkeitsliste (Gehäuse-/Dichtwerkstoffe)

PVC	+
PP = Polypropylen	+
PFA	keine Prüfung
PA = Polyamid, Trogamid	+
PE = Polyäthylen	+
RG5 = Rotguss	keine Prüfung
MS = Messing	keine Prüfung
GG 25 = Grauguss	+
EPDM	-
FPM = Viton	+
PTFE = Teflon	+
SBR	keine Prüfung
NR = Naturkautschuk	-
CR = Neoprene	+
NBR = Perbunan	+

(+ = beständig -- = nicht beständig)

Gebindegröße

1 kg Dose
5 kg Hobbock
25 kg Hobbock
50 kg Hobbock



Eigenschaften

- Keine Schäden durch Oxidation bzw. Sulfatbildung und Säurefraß an Metallrahmen, Schraub- und Steckverbindungen.
- **ÄRONIX Isolator Classic** bildet keinen Übergangswiderstand und wird daher auch auf dem Pol und in der Klemme aufgetragen.
- Keine brüchigen Kabel und Leitungen, die mit der Batterie in Verbindung stehen.
- Höhere Starterkraft und längere Lebensdauer der Batterie und Akkumulator.
- Sehr guter Korrosionsschutz.

Einsatzgebiete

- Für die Konservierung von Batteriepolen, Klemmen, Schraub- und Steckverbindungen, Kontaktstellen, Kabelanschlüssen usw.
- Verhindert Lackschäden im Batteriekasten, im Motorraum usw.
- Kein Korrosionsschaden an Verschraubungen, am Batteriehalter, im Batterierahmen, in der näheren Umgebung der Batterie (Akkumulator).
- Zur allgemeinen Pflege bei der Montage.

Techn. Daten

Seifenart	Synth. Wachse
Form	Pastös bis fest
Farbe	dunkelgrün
Flammpunkt	über 250°C
Sicherheit	Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und sachgerechter Handhabung.

Kennzeichnung

GefStoffV: nicht kennzeichnungspflichtig
GGVE/GGVS/RID/ADR: dto.
GGVSee/IMDG-Code: dto.
Das Produkt darf nicht in das Wassersystem gelangen.
Einstufung wassergefährdender Stoffe WGK 2.
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschrift.