Mein Campster hat in den COC Papieren zwei Felgengrößen eingetragen:

| iene | hmigte Reifen/Radkon | nomationen: |
|------|----------------------|------------------|
| 1 | 215/65 R16C 104R | 215/60 R17C 104R |
| 100 | 7.00J16 (c=46) | 7.00J17 (c=46) |
| 2 | 215/65 R16C 104R | 215/60 R17C 104R |
| | 7.00J16 (c-46) | 7.00J17 (e=46) |
| 1100 | :WW.3:1 LINKS,2 RECH | TS* |

Dar soweit ich weiß die Stahlfelgen keine Probleme mit der Achslast haben, kann man auf jeden Fall schon mal diese Felgen fahren egal ob der Wagen aufgelastet ist oder nicht.

16"

ALCAR

Felgenart 5-Loch-Stahlfelge

Größe 7 x 16

Lochkreis 5 x 108.00 x 65.00

Einpresstiefe46.00



Bei uns: Nur 47,60 EUR

📜 In den Einkaufswagen

www.oponeo.de/stahlfelge-details/alcar-kfz-7505#21072057 oder

www.123reifen.de/cgi-bin/skw.pl?dsco=119...531*..++&hsn2=&tsn2=

17"

www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/felge-a3490323

oder nach der OE-Nummer: 9809424380 suchen

Dar die 17" Stahl Felgen ziemlich teuer sind, haben sich einige für eine Alufelge mit der folgenden Betriebserlaubnis für Citroen Space Tourer bzw ProAce Verso entschieden.:

Hier aus dem Gutachten der Diewe Matto Nero 17" als Beispiel:

| Verkaufsbezeichnung: Jumpy SpaceTourer | | | | | | |
|--|-------------------|---------|---------------|--------------------|---------------------|--|
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen | |
| V | e2*2007/46*0530* | 70 -130 | 215/55R17 98 | 120; 5JA | 10B; 11B; 11G; 11H; | |
| | | | 215/60R17 100 | 120; 5KA | 51A; 71K; 723; 73C; | |
| | | | 215/60R17C | 120 | 74A; 75I; 77E | |
| | | | 104/102 | | | |
| | | | 225/55R17 101 | 12I; 5KK | | |
| | | | 225/55R17C | 121 | | |
| | | | 104/102 | | | |
| | | | 235/50R17 100 | 11A; 12A; 26P; 5KA | | |
| | | | 235/55R17 99 | 11A; 12A; 26P; 5JK | | |

Steht diese e2 Nummer auf einem Aufkleber an der B-Säule des Fahrzeugs, gilt die Betriebserlaubnis.



Die Nummer des Crosscamp wir dann wahrscheinlich diese sein:

| | • | | | | JUILO, J VOII 12 |
|--------------|-------------------|---------|---------------|--------------------|---------------------|
| Verkaufsbeze | eichnung: PROAC | Ε | | | |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| V | e2*2007/46*0537*, | 70 -130 | 215/55R17 98 | 120; 5JA | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | e2*2007/46*0538* | | 215/60R17 100 | 120; 5KA | 51A; 71K; 723; 73C; |
| | | 1 | 215/60R17C | 120 | 74A; 75I; 77E |
| | | | 104/102 | | |
| | | | 225/55R17 101 | 12I; 5KK | 1 |
| | | | 225/55R17C | 121 | 1 |
| | | | 104/102 | | |
| | | | 235/50R17 100 | 11A; 12A; 26P; 5KA | <u> </u> |
| | | | 235/55R17 99 | 11A; 12A; 26P; 5JK |] |

Des Weiteren ist noch die Traglast zu beachten:

Der "normale" Campster hat eine Achslast von 1500kg der aufgelastete 1800kg, das entspricht dann also 750 bzw 900kg pro Rad.

Siehe wieder Beispiel der Diewe Matto

Seite: 1 von 12

Fahrzeughersteller : CITROEN, PEUGEOT, Toyota Motor Europe NV/SA, VOLVO

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 7 J X 17 H2 Einpreßtiefe (mm) : 46

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

| reclinistic Duten, Kurziussung | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|---------------|------|----------------------------|------|----------------|--------------|
| Ausführung | Ausführungsbezeichnung | | | Zentrierring- werkstoff | | zul. Abroll | gültig ab |
| | Kennzeichnung | Kennzeichnung | (mm) | | | umf. | Fertig |
| | Rad | Zentrierring | | | (kg) | (mm) | datum |
| 1017SX-5108A4 6651 | PCD 108 A | ohne | 65,1 | | 900 | 2105 | 05/16 |

Bei den Reifen müsst ihr genauso nach der rot markierten Größe und dem Traglastindex achten, also beim aufgelasteten Campster oder CC mindestens 104.

Einige Online Reifenhändler bieten eine Suchoption Transporter / SUV an.

Ein paar Beispiele:

www.reifendirekt.de/cgi-bin/rshop.pl?dsc...=Ordern&typ=R-353557 www.reifendirekt.de/cgi-bin/rshop.pl?dsc...=Ordern&typ=R-319460 www.reifendirekt.de/cgi-bin/rshop.pl?dsc...=Ordern&typ=R-404956

Wenn Ihr den Wagen Campster auf den Alufelgen bekommen habt kauft mit den Felgen gleich die Radschrauben mit.

Bei der Diewe Felge ist Folgende Schraube angegeben:

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,25, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad Anzugsmoment der Befestigungsteile : 125 Nm

Viele Felgenshops liefern die Schrauben kostenlos mit, wenn Ihr darauf hinweist das die originalen nicht passen.

Viel Erfolg!